



Cabezal adaptable a excavadoras entre 15 - 25 TM.

Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm con el enganche atornillado en la parte superior, sobre largueros, que refuerzan el chasis, dándole la posibilidad de varias posiciones de uso.

Apta para desbroces forestales, cauces de ríos, canales, con matorrales hasta 12 cm.

## CARACTERÍSTICAS


- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER + de Ø 550 mm.
- Para excavadoras de 15-25 TM.
- Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- Doble protección de cadenas antiproyección.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Motor hidráulico de pistones.
- Válvula de recirculación incorporada en motor.
- Patines.
- Cárter de correas compacto.
- Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



## Motor hidráulico de pistones



## Martillos escamoteables giro 360º



## Carter de correas compacto



MODELO	mm	POTENCIA mín. req.	máx. aut.				KG	N.º CORREA TIPO	A		B		C		
									mm	in	mm	in	mm	in	
T-1000	1000	150-160 l/min	350 bar	9	26	14	900	4 XPC	1280	50"	1150	45"	803	32"	2000
T-1250	1250	150-160 l/min	350 bar	9	32	16	1024	4 XPC	1530	60"	1150	45"	810	32"	2000
T-1500	1500	150-160 l/min	350 bar	12	38	20	1172	4 XPC	1780	70"	1150	45"	810	32"	2000
T-1600	1600	150-160 l/min	350 bar	12	40	22	1229	4 XPC	1880	74"	1150	45"	810	32"	2000
T-1800	1800	150-160 l/min	350 bar	16	44	24	1325	4 XPC	2080	82"	1150	45"	810	32"	2000
T-2000	2000	150-160 l/min	350 bar	16	50	26	1428	4 XPC	2280	90"	1150	45"	810	32"	2000

## OPCIONES



► Ripper

► Enganche

# Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.