

Serrat

IBP



GIROSTOP

SEKURLAST



Trituradora diseñada para tractores desde 30 CV a 80 CV de potencia para la agricultura de mantenimiento del manto vegetal y ramas de hasta 5 cm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correa sincrónica.
- ▶ Martillo forjado SERRAT de hierba.
- ▶ 2 hileras de contramartillos atornillados.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Torreta atornillada 4 posiciones.
- ▶ Anchura tapa correas 84 mm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




Grupo con rueda libre incorporada



Puerta trasera



Detalle rodillo

MODELO	 mm	 KW-HP			N.º CORREA TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-900	900	22 - 30 60 - 80	8	290	Sincrónica	1000	39"	1130	44"	1000	39"	540
T-1100	1100	29 - 35 60 - 80	9	340	Sincrónica	1200	47"	1130	44"	1000	39"	540
T-1200	1200	22 - 40 60 - 80	9	373	Sincrónica	1300	51"	1130	44"	1000	39"	540
T-1400	1400	29 - 45 60 - 80	12	397	Sincrónica	1500	59"	1130	44"	1000	39"	540
T-1600	1600	38 - 50 60 - 80	12	420	Sincrónica	1600	63"	1130	44"	1000	39"	540
T-1800	1800	44 - 60 60 - 80	16	456	Sincrónica	1900	75"	1130	44"	1000	39"	540
T-2000	2000	51 - 70 60 - 80	16	480	Sincrónica	2100	83"	1130	44"	1000	39"	540

OPCIONES



► Goma trasera



► Patines delanteros sólo en lateral recto



► Desplazable hidráulico



► Púas traseras



► Lateral redondo

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.