Farmland-4

FIXE TOP

SEKURLAST

Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 40 cm, para tractores entre 150 - 250 CV.
Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- Grupo con rueda libre incorporada.
- Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Doble rejón para apertura del terreno.
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Patines.
- Puerta trasera hidráulica.
- Refuerzos internos en chasis.
- Sistema antialambres en rotor.
- Tapas de correas compactas.
- Transmisión cardán a las correas.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.

MODELO	mm	KW-HP		KG	N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 149 - 200	42	2300	2 Sincrónicas	2000	79”	1730	68”	1585	62”	1000
T-2300	2300	127 - 170 186 - 250	50	2700	2 Sincrónicas	2300	91”	1730	68”	1585	62”	1000
T-2700	2700	149 - 200 186 - 250	60	3200	2 Sincrónicas	2700	106”	1730	68”	1585	62”	1000