



Trituradora con alimentador hidráulico reversible, ideal para castaños, olivos, almendros, cítricos, etc.

Máquina con criba trasera para delimitar la granulometría del picado. Equipa rotor POLSER con sistema GIROSTOP, capaz de triturar restos de poda hasta 10 - 12 cm.

Se presenta con dos enganches:

- Estándar.
- Posterior.

## CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- Grupo SERRAT.
- Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Alimentador sistema BRALAKC.
- Motor hidráulico de alto par reversible.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- Cadena de alimentación triple.
- Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Criba trasera dentada recambiable.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



**Sistema Bralack****Criba trasera dentada recambiable**

MODELO	mm	KW-HP		N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			
											KG	c	
												B	A
T-1500	1500	59 - 80 103 - 140	12	1262	4 XPC	1791	70"	1612	63"	1263	50"	540 1000	
T-1800	1800	63 - 85 103 - 140	16	1416	4 XPC	2091	82"	1612	63"	1263	50"	540 1000	
T-2000	2000	66 - 90 103 - 140	16	1490	4 XPC	2291	90"	1612	63"	1263	50"	540 1000	
T-2300	2300	81 - 110 103 - 140	20	1646	4 XPC	2591	102"	1612	63"	1263	50"	540 1000	

**OPCIONES**

► Rueda libre en la manga



► Preparación para tripuntal delantero



► Ruedas traseras

# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
[www.serrat.com](http://www.serrat.com) - [comercial@serrat.es](mailto:comercial@serrat.es)



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.