

Serrat

Farmland-3

SEKURLAST
FIXE TOP

Forestal



Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 30 cm, para tractores entre 130 - 150 CV.

Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Doble rejón para apertura del terreno.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Patines.
- ▶ Puerta trasera hidráulica.
- ▶ Refuerzos internos en chasis.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Transmisión cardán a las correas.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Puerta trasera hidráulica
Tapa de correas compacta

Sistema FIXE TOP



Transmisión cardan a las correas



MODELO					N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-HP		KG		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1800	1800	97 - 130 112 - 150	44	1500	2 Sincrónicas	1800	71"	1500	59"	1400	55"	1000
T-2000	2000	101 - 135 112 - 150	50	1700	2 Sincrónicas	2000	79"	1500	59"	1400	55"	1000
T-2300	2300	105 - 140 112 - 150	58	2000	2 Sincrónicas	2300	91"	1500	59"	1400	55"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.